

Guía de implementación de Minitab Workspace[®]

Esta guía proporciona instrucciones para instalar y licenciar Minitab Workspace.

Al instalar Minitab Workspace, usted acepta los términos del [Contrato de suscripción de software](#) y la [aviso de privacidad](#). Si no está de acuerdo con estos términos, desinstale el paquete de software. Si va a implementar software para usuarios finales, usted acepta estos términos en nombre de tales usuarios.

Despliegue de Minitab Workspace

Puede usar la línea de comandos para instalar Minitab Workspace en la computadora cliente. Para ello, debe especificar la información de licencia para cada instalación utilizando la sintaxis apropiada de la línea de comandos. Las siguientes tablas describen las propiedades y las opciones que se pueden utilizar para la implementación en los usuarios finales desde la línea de comandos o en masa.

Tabla de opciones de EXE

Opción de la línea de comandos	Valores aceptados	Descripción
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Especifique el idioma predeterminado de la instalación y la aplicación. Si no se especifica el idioma, el programa de instalación usará el idioma predeterminado establecido en la configuración regional del sistema o seleccionará el idioma Inglés de forma predeterminada si no se encuentra una coincidencia. 1031=Alemán 1033=Inglés 1034=Español 1036=Francés 1041=Japonés 1042=Coreano 1046=Portugués 2052=Chino simplificado
/exenoui		Se requiere para una instalación silenciosa. Utilícese con la opción de MSI apropiada para una experiencia de usuario final modificada (p. Ej., /qn, /qb, /passive).

Tabla de opciones de MSI (Común)

Opción de la línea de comandos	Descripción
/passive	Interfaz de usuario básica, barra de progreso únicamente

Opción de la línea de comandos	Descripción
/qn	Silenciosa, sin interfaz de usuario
/qb	Interfaz de usuario básica, el botón Cancelar estará activo durante la instalación.
/qr	Interfaz de usuario limitada, el botón Cancelar estará activo durante la instalación.

Tabla de propiedades

Propiedad	Valores aceptados	Descripción
APPDIR		Especifique un directorio de instalación personalizado.
ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT	1	Propiedad requerida. Al especificar un valor para esta propiedad, usted acepta los términos del contrato de contrato de suscripción de software y la aviso de privacidad .
LICENSE_SERVER	Nombre o dirección IP del servidor	Utilícese con una licencia para múltiples usuarios para especificar el servidor en el que reside Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> No compatible con PRODUCT_KEY, LICENSE_PORTAL, o FILE_LOC
LICENSE_SERVER_PORT	27000 a 27009	Utilícese con una licencia para múltiples usuarios para especificar <i>opcionalmente</i> el puerto de escucha para el servidor de Minitab License Manager.
PRODUCT_KEY	Clave de producto de 18 dígitos	Las licencias de un solo usuario se pueden activar especificando una clave de producto. <ul style="list-style-type: none"> No compatible con LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, o FILE_LOC

Propiedad	Valores aceptados	Descripción
FILE_LOC	Ruta de acceso completamente calificada al archivo de licencia, incluyendo el nombre del archivo.	<p>Un mecanismo alternativo de licencia utilizando un archivo. Su uso no está previsto con una configuración de licencia autónoma utilizando Minitab License Manager.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No compatible con LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, LICENSE_PORTAL, o PRODUCT_KEY • Corresponde a la ubicación de su archivo minitab.lic.
LICENSE_PORTAL	1	<p>Para su uso solo con cuentas en línea que requieren inicio de sesión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No compatible con LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, PRODUCT_KEY, o FILE_LOC

Propiedad	Valores aceptados	Descripción
DISABLE_ANALYTICS	0 o 1	<p>Con el consentimiento, Minitab recopila análisis para comprender las necesidades del cliente.</p> <p>Ejemplos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información del producto (tipos de archivos importados, herramientas, comandos y frecuencia de uso) • Características del proyecto (cantidad de datos, número de hojas de trabajo y frecuencia y duración de uso) • Información de rendimiento (cualquier problema encontrado al usar los productos y/o servicios de Minitab) <p>Minitab no recopila datos ingresados por el usuario ni resultados estadísticos.</p> <p>Configuración Introduzca un valor ahora o cuando inicie el software.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca 0 para habilitar el análisis • Introduzca 1 para desactivar los análisis <p>Si implementa software para usuarios finales, se aplica la siguiente configuración.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 permite a los usuarios finales habilitar o deshabilitar análisis en sus equipos • 1 deshabilita el análisis para todos los usuarios finales <p>Estas configuraciones no impiden que Minitab recopile otros tipos de datos de sus sitios web y productos, como los datos necesarios para administrar licencias o acceder a la Ayuda en línea. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad.</p>

Propiedad	Valores aceptados	Descripción
PERSONAL_FOLDER	Una ruta de acceso a una ubicación en el equipo del usuario	La ubicación donde se almacenan las plantillas personales. Por opción predeterminada, la carpeta Personal se encuentra en la carpeta Datos de aplicación del usuario.
WORKGROUP_FOLDER	Una ruta de acceso a una ubicación comúnmente accesible, como una carpeta de red	La ubicación donde se almacenan las plantillas compartidas. La carpeta Workgroup no tiene un valor predeterminado.
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Especifique el idioma predeterminado de la instalación y la aplicación. Esta propiedad solo se puede establecer dentro del archivo de Minitab Group Policy. Para ver otras opciones de idioma, consulte la Tabla de opciones de EXE. 1031=Alemán 1033=Inglés 1034=Español 1036=Francés 1041=Japonés 1042=Coreano 1046=Portugués 2052=Chino simplificado
DISABLE_UPDATES	1	<p>Cuando usted especifica un valor para esta propiedad, desactiva la capacidad de buscar actualizaciones de software. Al deshabilitar esta opción, se desactivan las búsquedas automáticas y manuales. Se recomienda que habilite esta opción en al menos un equipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establezca LICENSE_PORTAL=1 para administrar las actualizaciones a través del Portal de licencias.

Detalles de la línea de comandos

1. Debe usar la opción /exenoui cuando utilice /qn, /qb o /passive.
2. Verifique que las opciones de la línea de comandos estén en el orden correcto.
 - EXE los interruptores deben preceder a MSI los conmutadores.
 - MSI los modificadores deben preceder a MSI las propiedades.

3. Si no especifica las propiedades de licencia LICENSE_PORTAL, PRODUCT_KEY, LICENSE_SERVER, o FILE_LOC, se instalará una versión de prueba gratuita.
4. Si tiene instalada una versión anterior de Minitab Workspace, los valores existentes se utilizarán para APPDIR, LICENSE_PORTAL, LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT, y PRODUCT_KEY si no se especifican durante la actualización.

Sintaxis requerida

Utilice los siguientes comandos: **productV.v.v.setup.exe**, donde

- Minúsculas **product** es el nombre del software,
- En **V** mayúsculas indica el número de versión principal del software; y
- La minúscula **v** (hasta 3) indica una actualización de la versión principal del software.

Por ejemplo: minitabworkspace1.4.2setup.exe [Tabla de opciones de EXE] [Tabla de opciones de MSI] [Tabla de propiedades]

Ejemplos

Nota Los siguientes ejemplos no contienen saltos de línea.

Instalación silenciosa, inglés como idioma predeterminado, inicio de sesión de cuenta:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_PORTAL=1
```

Instale silenciosamente, alemán como idioma predeterminado:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

Instalación silenciosa, inglés como idioma predeterminado, licencia para múltiples usuarios:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=NombreDeMiServidor
```

Instalación silenciosa, inglés como idioma predeterminado, configuración de servidor y puerto de licencia para múltiples usuarios, configuración de carpeta de grupo de trabajo y carpeta de plantillas personales y búsqueda de actualizaciones deshabilitada:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
LICENSE_SERVER=NombreDeMiServidor LICENSE_SERVER_PORT=27000  
WORKGROUP_FOLDER=\\server1\workgroup PERSONAL_FOLDER=C:\templates DISABLE_UPDATES=1
```

Instalación silenciosa, inglés como idioma predeterminado, archivo de licencia:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
FILE_LOC="C:\minitab.lic"
```

Instalación silenciosa, inglés como idioma predeterminado, licencia para un solo usuario con clave de producto y directorio de instalación personalizado:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1  
PRODUCT_KEY=123456789012345678 APPDIR="C:\Nueva carpeta de instalación personalizada"
```

Actualizar Minitab Workspace silenciosamente:

```
productV.v.v.setup.exe /exenoui /qn ACCEPT_SOFTWARESUBSCRIPTIONAGREEMENT=1
```

Desinstalar silenciosamente utilizando el código de producto de Minitab Workspace:

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Product Code ubicación del registro:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Workspace V.v.v.v]

Cadena: UninstallPath

Group policy uso

Los MSI en la carpeta GroupPolicy del Paquete de implementación masiva se deben utilizar solo para métodos de implementación de Group Policy. Utilice los MSI de Group Policy conjuntamente con las herramientas de reempaquetado para asegurar que las propiedades se establezcan correctamente para la configuración requerida.

- Para instalar Minitab Workspace con inglés como idioma predeterminado, utilice `productV.v.v.vsetupGroupPolicy.English.msi`
- Para instalar Minitab Workspace con un idioma predeterminado que no sea inglés, utilice `productV.v.v.vsetupGroupPolicy.MultiLanguage.msi`.

La propiedad ProductLanguage se debe establecer en un valor de idioma compatible. Para obtener una lista de los valores de idioma compatibles, consulte la tabla Propiedad.